

# Nuova serie BSD

**KAESER**  
COMPRESSORI



Versioni standard  
e con essiccatore  
integrato «T»

			BSD 65	BSD 65 T	BSD 75	BSD 75 T	BSD 83	BSD 83 T
FAD (secondo ISO 1217-C Ed 2009)								
a 7,5 bar (r)	(max 8,5 bar)	m <sup>3</sup> /min.	5,65	5,65	7	7	8,16	8,16
a 10 bar (r)	(max 12 bar)	m <sup>3</sup> /min.	4,52	4,52	5,6	5,6	6,85	6,85
a 13 bar (r)	(max 15 bar)	m <sup>3</sup> /min.	3,76	3,76	4,43	4,43	5,47	5,47
Potenza nominale motore		kW	30		37		45	

Versioni Inverter «SFC»  
e con essiccatore  
integrato «T SFC»

			BSD 75 SFC	BSD 75 T SFC
FAD (secondo ISO 1217-C Ed 2009)				
a 7,5 bar (r)	(max 10 bar)	m <sup>3</sup> /min.	1,54 – 7,35	1,54 – 7,35
a 10 bar (r)	(max 10 bar)	m <sup>3</sup> /min.	1,52 – 6,47	1,52 – 6,47
a 13 bar (r)	(max 15 bar)	m <sup>3</sup> /min.	1,16 – 5,5	1,16 – 5,5
Potenza nominale motore		kW	37	

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI




**MOTORE PRINCIPALE AD ELEVATA EFFICIENZA  
CLASSE IE4**




**CONTROLLER SIGMA CONTROL 2 con REGOLAZIONE  
DYNAMIC**



**NUOVO DESIGN GRUPPO VITE → EFFICIENZA  
ENERGETICA MIGLIORATA FINO AL 6 %**



**SEPARATORE CENTRIFUGO INTEGRATO con  
SCARICATORE ELETTRONICO INTEGRATO**



**NUOVO CONCETTO DI RAFFREDDAMENTO**



**SERVICE MIGLIORATO → NUOVO FILTRO OLIO  
ECOCOMPATIBILE**



**Kaeser Compressori S.r.l.**  
Soc. Unip. soggetta a direz. e coord.  
Sede: Via del Fresatore 5  
Reg. Imprese Bologna n. 40446

Tel. +39 051 6009011  
Fax. +39 051 6009010  
R.E.A. Bologna n. 292095  
C.F. - P. IVA 03452440377

e-mail: [info.italy@kaeser.com](mailto:info.italy@kaeser.com)  
[www.kaeser.com](http://www.kaeser.com)  
Cap. Soc.: € 100.000,00 i.v.

